



Nombre: **Bajomostrador congelación 2000**
Precio IVA no incluido: **1 754,20 €**

Bajomostrador especial para congelador. Temperatura de trabajo: -20°C (entre 15°C a 32°C de temperatura ambiente).

- Exterior en acero inox. AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
 - Interior en acero inox. AISI-304 18/10, con aristas curvas.
 - Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético, la puerta permanece abierta al superar los 90° de apertura, reversible.
 - Encimera de acero inox. AISI-304 18/10 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
 - Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
 - Pies en tubo de acero inox. ajustables en altura 125 - 200 mm.
 - Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, de apertura frontal pivotante.
 - Unidad condensadora ventilada y extraíble.
 - Evaporador sistema de tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
 - Evaporación automática del agua de descarche.
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg.
 - Temperatura de trabajo: -20°C -15°C a 32°C temperatura ambiente (MRS).
 - Control digital de temperatura y descarches
- REF. LARGO ALTO FONDO POTENCIA CONSUMO CAPACIDAD PESO PUERTAS
- | | | | | | | | | |
|---------|------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| MCS-150 | 1495 | 850 mm | 600 mm | 390 W | 880 W | 260 L | 92 Kg | 2 ud |
| MCS-200 | 2020 | 850 mm | 600 mm | 390 W | 880 W | 410 L | 113 Kg | 3 ud < |
| MCS-250 | 2545 | 850 mm | 600 mm | 620 W | 1014 W | 560 L | 134 Kg | 4 ud |